

Mini-88

MINI-88-25 雙主軸 25 型

DOUBLE SPINDLE
25 TYPE



SIMPLICITY • PRECISION • SPEED • DURABILITY • STABILITY

POLY GIM

機械規格 MACHINE SPECIFICATIONS :

項目	ITEM	第一主軸 Main Spindle	第二主軸 Sub Spindle	
雙主軸 25 型 Double Spindle 25 Type	最大加工外徑	Max. turning dia.	Ø 80 mm	
	最大加工長度	Max. turning length	220 mm	
	旋徑	Swing	Ø 400 mm	
	X軸	X Axis	80 mm	
	Z軸	Z Axis	280 mm	220 mm
	快速移位	Rapid traverse	18 M/Min	
	棒材容納直徑	Bar capacity	Ø 26 mm	
	主軸貫穿孔徑	Spindle hole	Ø 26 mm	
	主軸鼻端	Spindle nose	Ø 85 mm	
	夾頭	Chuck	4"	
	筒夾型式	Collet type	161E	
	主軸馬達	Spindle motor	2.2 kW	1.5kW
	X, Z, A軸馬達	X, Z, A Axis motor	0.75 kW	
	主軸轉速	Spindle speed (rpm)	100 ~ 6000	
	外徑刀	O.D. Tool	□ 16 mm	
	內徑刀	I.D. Tool	Ø 20 mm	
	冷卻幫浦	Coolant pump	1 HP	
	機械尺寸	Dimension	2000 x 1200 x 1680	
	機械淨重	Weight	1380 kg	

• 因長期研發，機械設計如有變更恕不另行通知。 We reserve the right to change the above design without prior notification.

標準配件 STANDARD ACCESSORIES :

• 主軸：三爪油壓夾頭或筒夾型夾頭	一個	• Main spindle: 3 Jaws hydraulic chuck or collet chuck	1 pc
• 副主軸：4" 三爪油壓夾頭或25型筒夾型夾頭	一個	• Sub spindle: 4" 3 Jaws hydraulic chuck or model 25 collet chuck	1 pc
• 8角伺服刀塔	一個	• 8-station servo turret	1 pc
• 夾頭腳踏開關	一個	• Foot chuck switch	1 pc
• 工作燈	一個	• Working light	1 pc
• 冷卻系統	一套	• Coolant device	1 set
• 內孔單刀架襯套	各二個	• Tool holder bushing: 6/8/10/12/16mm	2pc/ea
• 機械墊塊	四個	• Leveling bolts and pads	4pcs
• 工具及工具箱	一套	• Tools and tool box	1 set

選擇配件 OPTION ACCESSORIES :

• 鐵屑輸送機	一台	• Chip conveyor	1unit
• 鐵屑桶	一個	• Chip bucket	1pc
• 成品收集器	一組	• Part catcher	1 set

PO LY GIM 富格蘭科技有限公司
PO LY GIM MACHINERY CO., LTD.

苗栗縣銅鑼鄉竹森村149之1號 Web://www.polygim.com.tw
No. 149-1, Zhusen Village, Tongluo Shiang, Miao-Li County 366, Taiwan
TEL: 886-37-981220 • 980599 FAX: 886-37-985306 E-Mail: polygim@ms69.hinet.net

